

**Um den höchstmöglichen Schutz und Komfort bei Verwendung dieses Sicherheitsprodukts zu gewährleisten, müssen folgenden Informationen betrachtet werden.**

1. Keine Kleidung garantiert absoluten Schutz vor Verletzungen beim Arbeiten mit Kettensäge. Der Schutzgrad hängt von vielen Faktoren ab, z. B. Motordrehzahl der Säge, Motordrehmoment der Säge, Aufprallwinkel, usw.  
Befolgen Sie die Bedienungsanleitung des verwendeten Werkzeuges.

2. Studien haben gezeigt, dass z. B. Harz, Öl oder Kraftstoff, auf dem Stoff, kann die Funktion der Schutzwirkung beeinträchtigen.

Ebenso kann die Anzahl der Wäschen die Wirksamkeit der Schutzlage beeinträchtigen.

**Beachten Sie daher folgende Reinigungsanweisungen:**

Verwenden Sie gewöhnliche Waschmittel. Nach dem Waschen das Kleidungsstück abstauben und frei trocknen lassen in einer hängenden Position.

Beachten Sie die Anweisungen auf dem Etikett auf der Innenseite des Kleidungsstücks:

- 40 °C normale Wäsche
- Nicht ringen
- Mittlere Bügeltemperatur (1 oder 3 Punkt)
- Benutzen Sie keine Bleichmittel
- Nicht trocknen
- Verwenden Sie keine Trockenreinigung
- Verwenden Sie keine Weichspüler
- Nicht chemisch reinigen

Die Schutzkleidung benötigt besondere Pflege und sollte regelmäßig gereinigt werden. Empfohlen wird bei dem täglichen Gebrauch, durchschnittlich einmal pro Woche zu waschen.

3. Vermeiden Sie den Kontakt dieses Sicherheitsprodukts mit scharfen Gegenständen, z. B. Kettensägen, Nägel, Metallwerkzeuge, usw.

Weiterhin Kontakt aggressiven Substanzen, wie z. B. Säuren, Ölen, Lösungsmittel, Kraftstoff, usw., um Materialschäden zu vermeiden.

Es ist nötig auch den Kontakt mit heißen Gegenständen, z. B. Auspuff und andere Wärmequellen, wie z. B. offene Flamme, Heizungen, usw.

Wenn die Kleidung während der Arbeit mit Kraftstoff, Öl, Schmiermittel oder anderen brennbaren Substanzen in Berührung kommt, muss das Kleidungsstück gewaschen werden, um die Brandgefahr zu vermeiden.

4. Nur Außenstoffe dürfen gemäß den Reparaturanweisungen repariert werden. /Im Reparaturset enthalten/. Wenn die Schutzzeilage beschädigt ist, muss die Schutzkleidung ersetzt werden. Jede andere Manipulation reduziert die Schutzwirkung!

Diese Schutzkleidung entspricht der Richtlinie 89/686/EHS.

Betroffene Standards:

A) STN EN 381, Teil 5, Design A, Klasse 1, 20 m / s

PROFFOREST s.r.o.  
Červenákova 23/656  
962 63 Pliešovce  
Slovenská republika

Prevádzka spoločnosti:  
Novohradská 1064  
990 01 Veľký Krtíš  
Slovenská republika

IČO: 44749902  
DIČ: 2022824375  
IČ DPH: SK 2022824375

**Bankové spojenia:**

VÚB, a.s.,  
Mlynské Nivy, Bratislava  
Č.ú.: 25 96 38 38 56/0200  
IBAN: 5702000000002596383856  
SWIFT CODE: SUBASKBX

Unicredit Bank Slovakia s.r.o.  
Šancová 1/A, Bratislava  
Č.ú.: 11 67 35 00 07/1111  
IBAN: 27110000001167350067  
SWIFT CODE: UNCRSKBX

Orange objednávky, reklamácie: 0905 234 882  
Fakturácia: 0905 637 956  
Pevná sieť zo SR - telefón: 047 / 49 111 91  
Telefax: 047 / 48 307 53  
Pevná sieť zo zahraničia: 00421 /0/ 47 49 111 91,  
00421 /0/ 47 48 307 53  
Web: <http://www.profforest.eu>  
e-mail: [info@profforest.eu](mailto:info@profforest.eu)  
[profforest@profforest.eu](mailto:profforest@profforest.eu)  
[profforest@gmail.com](mailto:profforest@gmail.com)

Die Reichweite der Schutzeinlage erstreckt sich über die gesamte Vorderseite der Beine und hat zusätzlich 50 mm auf dem linken Bein (Seitennaht) und auf der Innenseite des rechten Beines. Schrittschutz nach oben ca. 20 cm mit einem Spalt in der Mitte von ca. 3 cm.

B) EN 381, Klasse 2, 24 m / s

C) EN 381, Design C, Klasse 1, 20 m / s

Die Reichweite der Schutzeinlage erstreckt sich über den gesamten Umfang der Beine und vom Schritt nach oben ca. 20 cm mit einem Spalt in der Mitte von ca. 3 cm.

## 5. Auswahl der richtigen Größe

Firma PROFIFOREST bietet verschiedene Größen und Arten der Schutzkleidung.

Auch unterschiedliche Schnitte und Materialeigenschaften.

Daher ist es wichtig, die richtige Größe gemäß den angegebenen Größentabellen zu wählen. Allgemein sollte die Kleidung so gewählt werden, dass die Kleidung in keiner Weise einschränkend bei der Arbeit ist.

## 6. Lagerung und Transport

Die durchschnittliche Sicherheitskleidung ist sicher verpackt in einem Plastikbeutel.

Lagerung in einem gut gelüfteten und trockenen Raum.

Kontakt mit Flüssigkeiten oder UV-Strahlung vermeiden.

Wenden Sie sich für Reparatur- und Ersatzteile an Händler von PROFIFOREST s. r. o.

**PROFIFOREST s.r.o.**  
Červenákova 23/656  
962 63 Pliešovce  
Slovenská republika

**Prevádzka spoločnosti:**  
Novohradská 1064  
990 01 Veľký Krtíš  
Slovenská republika

**IČO:** 44749902  
**DIČ:** 2022824375  
**IČ DPH:** SK 2022824375

**Bankové spojenia:**  
VÚB, a.s.,  
Mlynské Nivy, Bratislava  
Č.ú.: 25 96 38 38 56/0200  
IBAN: 5702000000002596383856  
SWIFT CODE: SUBASKBX

Unicredit Bank Slovakia s.r.o.  
Šancová 1/A, Bratislava  
Č.ú.: 11 67 35 00 07/1111  
IBAN: 27110000001167350067  
SWIFT CODE: UNCRSKBX

Orange objednávky, reklamácie: 0905 234 882  
Fakturácia: 0905 637 956  
Pevná sieť zo SR - telefón: 047 / 49 111 91  
Telefax: 047 / 48 307 53  
Pevná sieť zo zahraničia: 00421 /0/ 47 49 111 91,  
00421 /0/ 47 48 307 53  
Web: <http://www.profforest.eu>  
e-mail: [info@profforest.eu](mailto:info@profforest.eu)  
[profforest@profforest.eu](mailto:profforest@profforest.eu)  
[profforest@gmail.com](mailto:profforest@gmail.com)